

Ионланмаган электромагнит майдонлари ва нурланишларнинг таъсир қилганда зарарлилик ва хавфлилик синфи

№	Омиллар	Меҳнат шароитлари синфлари					
		Рухсат этилган — 2	Зарарли — 3 синф даражалари				Ўта хавфли, экстремал — 4
			3.1 — биринчи даражали зарарли, оғир	3.2 — иккинчи даражали зарарли, оғир	3.3 — учинчи даражали зарарли, оғир	3.4 — жуда зарарли, ўта оғир, хавфли	
1.	РЕК ошиб кетиш, марта						
2.	Доимий магнит майдон	≤РЕД	1.1-5	5.1-10	10.1-100	>100	
3.	Электростатик майдон	≤РЕД*	1.1-3	3.1-5	5.1-10	>10	
4.	Саноат частотали (50 Ҳз) электр майдонлари	≤РЕД* (барча иш куни учун)	1.1-3	3.1-5	5.1-10	10.1-40	>40**
5.	Саноат частотали (50 Ҳз) магнит майдонлари	≤РЕД* (барча иш куни учун)	1.1-5	5.1-10	10.1-50	>50	
6.	0.01-0.03 МҲз радиочастотали диапазонда электромагнитли нурланишлар, В/м	≤РЕД	1.1-3	3.1-5	5.1-10	>10	
7.	0.03-3.0 МҲз радиочастотали диапазонда электромагнитли нурланишлар, В/м	≤РЕД	1.1-3	3.1-5	5.1-10	>10	-
8.	3.0-30.0 МҲз	≤РЕД	1.1-3	3.1-5	5.1-10	>10	-
9.	30.0 — 300.0 МҲз радиочастотали диапазонда электромагнитли нурланишлар, В/м	≤РЕД	1.1-3	3.1-5	5.1-10	>10	>50***
10.	300.0 МҲз — 300.0 ГҲз радиочастотали диапазонда электромагнитли нурланишлар, В/м	≤РЕД	1.1-3	3.1-5	5.1-10	>10	>50****
11.	Радиочастотали диапазонда вольт қўшимчали трансформатор ва персонал ЭҲМ юзага келтирадиган электромагнитли нурланишлар, В/м	≤РЕД	1.1-5	5.1-10	10.1-50	>50	

Изоҳ: * иш ўрнидаги электромагнит нурланиш катталикларининг РЕД амалдаги техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги ҳужжатларга кўра аниқланади.

** мазкур физик омилнинг таъсир қилиш вақти 0,16 соатга тенг ёки ундан кам бўлгандагина ушбу РЕД ҳисобга олинishi зарур.

*** мазкур физик омилнинг таъсир қилиш вақти 0,08 соатга тенг ёки ундан кам бўлгандагина ушбу РЕД ҳисобга олинishi зарур.

**** мазкур физик омилнинг таъсир қилиш вақти 0,2 соатга тенг ёки ундан кам бўлгандагина ушбу РЕД ҳисобга олинishi зарур.